



SPEC

使用チャンネル	通過帯域損失(dB以下)	端子間結合損失(dB以上)	V.S.W.R(以下)
ch13~62	4.3	18	1.8

※⑨入力端子1: UHF
 ※⑩入力端子2: UHF
 ※⑨入力端子1-⑩出力端子 電流通過型
 (AC30V 1A以下)
 (DC15V 0.8A以下)
 ※入出力インピーダンス: 75Ω(F形)

10	入力端子2	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
9	入力端子1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
8	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
7	木ネジ	鋼	三価クロメート	2	±3.1×13
6	コの字ボルト	鋼	三価クロメート	1	M4×63×76.5
5	蝶ナット	鋼	三価クロメート	2	高型M4
4	マスト保持金具	SPCC	三価クロメート	1	t:1.6
3	銘板	白コート	ラミネート	1	50μ
2	本体カバー	PP		1	白色
1	本体ケース	PP		1	青色
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 20.05.30	SCALE FREE	DWG. NO 0412138-053
名称	ホーム用屋外型UHF/UHF混合器	承認	検図	設計
型名	HM-UUFA	工藤	工藤	三上
				SUN ELECTRONICS CO., LTD.