



## SPEC

型 名	周波数帯域 (MHz)	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法 L (mm)	質量 (g)
4LR-K07WP	挿入損失 (dB以下)	0.4	0.8	1.0	1.3	1.5	700	60
4LR-K10WP		0.5	0.9	1.1	1.4	1.6	1000	75
4LR-K15WP		0.7	1.2	1.4	1.7	1.9	1500	95
4LR-K20WP		0.8	1.3	1.7	2.0	2.3	2000	115
4LR-K30WP		1.0	1.7	2.0	2.2	2.5	3000	155
4LR-K50WP		2.0	2.8	3.2	3.6	3.8	5000	235

※インピーダンス：75Ω (F形)

※使用温度範囲：-10~+40℃

5	同軸ケーブル	S-4C-FB		1	色:白色
4	カシメリング	黄銅	金メッキ	1	
3	らくらくコネクタ	黄銅	金メッキ	1	φ0.8ピン付
2	ブッシュ	PVC		1	色:白色
1	L形プラグ	黄銅	金メッキ	1	φ0.8ピン付
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 20・06・01	SCALE FREE	DWG. NO
名称	新4K8K衛星放送対応らくコネ付加工 ケーブル(白色) L形プラグーらくコネ	承認	検 図	設計
型名	4LR-K□□WP	工藤	工藤	三上
				0912342-172
				サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.