



# SPEC

型 名	DP-32A			
周波数帯域 (MHz)	10~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形) DC重畳端子			
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)			
V S W R	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
入力(一次)電圧	AC100V (50/60Hz)			
出力(二次)電圧・電流	DC15V 最大1.0A			
使用温度範囲 (℃)	-10~+40			

8	電源コード			1	約1m
7	化粧ケース取付けネジ	鋼	三価クロメート	4	M2.6×6
6	本体ケース	処理鋼板	レザートーン塗装:黒	1	t:0.6
5	B-P型ハリ付ゴム足	天然ゴム		4	3t×φ10
4	メインシャーシ	鋼板	ニッケルメッキ	1	
3	処理銘板	ポリエステルフィルム		1	100μ スミ色
2	テレビ側端子(出力)	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
1	ブースタ側端子(入力)	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 19.10.15	SCALE FREE	DWG. NO 1211017-161
名称	DC15V電源供給器(屋内用) ブースタ電源部	承認	検図	設計
型名	DP-32A	藤高	藤高	浦部
				サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.