



SPEC

型 名	減衰量 (dB)			V. S. W. R (以下)			銘板色
	10~770MHz	770~2150MHz	2150~3224MHz	10~770MHz	770~2150MHz	2150~3224MHz	
FAS-K3JA	3.0±1.0	3.0±1.0	3.0±1.0	1.6	2.0	2.3	赤
FAS-K6JA	6.0±1.0	6.0±1.0	6.0±1.0				青
FAS-K10JA	10.0±1.0	10.0±1.0	10.0±1.0				黄
FAS-K15JA	15.0±1.0	15.0±1.0	15.0±1.5				緑
FAS-K20JA	20.0±1.0	20.0±1.0	20.0±1.5				黒

※電流通過容量
AC30V, 1AまたはDC15V, 0.8A以下

適正締付けトルク: 2.9 N・m
使用温度範囲: -10~+40℃
使用湿度範囲: 85%以下

5	銘 板	ポリエステルフィルム		1	
4	Oリング	NBR		1	
3	F形接栓(75Ω)	C3604B	ニッケルメッキ	1	
2	中心コンタクト	C3604B		1	φ0.8
1	一体型シェル	C3604B	ニッケルメッキ	1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 20.05.01	SCALE FREE	DWG. NO 1713002-181
名称	新4K8K衛星放送対応 アッテネータ	承認	検 図	設計
型名	FAS-K□JA	工藤	工藤	三上
		サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.		