



標準規格

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1336	1336~1895	1895~2150
挿入損失 (dB以下)	2.2	2.2	2.4	3.0	3.8	5.0
結合/分岐損失 (dB以下)	16.5	16.5	17.5	18.5	20	22
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	16	16
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15	15	15
入力VSWR (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5

※③入力-④出力間電流通過

※電流通過容量

(AC30V, 1AまたはDC15V, 0.8A以下)

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
8	分岐端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (直付)
7	TV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (F形)
6	TV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (F形)
5	ケーブル押え金具	BS	ニッケルメッキ	3	t0.8
4	出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (直付)
3	入力端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (直付)
2	カバー	SUS	脱脂	1	t0.4
1	シャーシ	SPCC	ニッケルメッキ	1	t1.0

フルカラー化粧プレート対応商品

図種	外觀図・仕様書	DAY 09.09.10	SCALE FREE	DWG. NO 0111067-923
名称	分岐端子付直列ユニット (中間用)	承認	検図	設計
型名	CS-77F-77	上新	工藤	工藤
				サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.