



標準規格

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1336	1336~1895	1895~2150
結合/分岐損失 (dB以下)	1.2	1.2	13.5	1.5	1.6	1.7
端子間結合損失 (dB以上)	1.5	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5
入力VSWR (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5

※③入力-⑤TV出力間電源挿入 ※電流通過容量 (AC30V,1AまたはDC15V,0.8A以下)	6	分岐端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (直付)
	5	TV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (F形)
	4	ケーブル押え金具	BS	ニッケルメッキ	2	t0.8
	3	入力端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω (直付)
	2	カバー	SUS	脱脂	1	t0.4
	1	シャーシ	SPCC	ニッケルメッキ	1	t1.0
フルカラー化粧プレート対応商品	番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY 09.09.10	SCALE FREE	DWG. NO 0111080-923
名称	分岐端子付直列ユニット (端末用)	承認	検図	設計
型名	CS-7J-7R	上新	工藤	工藤
				SUN ELECTRONICS CO., LTD.