



標準規格

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10~ 76MHz	0.4			1.6
76~ 300MHz	0.4			1.6
300~ 770MHz	0.6			1.6
770~ 1335MHz	0.8			1.8
1335~ 1895MHz	1.3			2.0
1895~ 2150MHz	1.5			2.5

5	75ΩTV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	F型
4	ケーブル押え金具	BS	ニッケルメッキ	2	t 0.8
3	入力端子	BS	ニッケルメッキ	1	
2	カバー	SUS403BA	脱脂	1	t 0.6
1	シャーシ	SPCC	ニッケルメッキ	1	t 1.0
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

※入・出力75Ω TV出力75Ω (F型) 1端子  
 ※入力-TV出力間電源挿入

図種	外觀図・仕様書	DAY 97.09.25	SCALE 1/1	DWG. NO 0111121-970
名称	超広帯域CS直列ユニット テレビ端子	承認	審査	検図
型名	CS-7J-P (2150MHz)	小川	仁木	佐草
		藤高	サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.	