



標準規格

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	入力 V.S.W.R (以下)
10 ~ 76MHz	1.5	11.0	15	1.6
76 ~ 300MHz	1.5	11.0	25	1.6
300 ~ 770MHz	1.8	12.0	20	1.6
770 ~ 1335MHz	2.2	13.0	18	1.8
1335 ~ 1895MHz	3.0	14.0	18	2.0
1895 ~ 2150MHz	4.0	15.0	15	2.5

6	出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	
5	75Ω TV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	F型
4	ケーブル押え金具	BS	ニッケルメッキ	2	t 0.8
3	入力端子	BS	ニッケルメッキ	1	
2	カバー	SUS403BA	脱脂	1	t 0.6
1	シャーシ	SPCC	ニッケルメッキ	1	t 1.0
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

※入・出力75Ω TV出力75Ω (F型) 1端子
 ※入力-出力間電流通過

図種	外観図・仕様書	DAY	97.09.25	SCALE	1/1	DWG. NO	0111123-970
名称	超広帯域CS直列ユニット 中間用	承認	審査	検図	設計	サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.	
型名	CS-7J-7 (2150MHz)						