



標準規格

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10 ~ 76MHz	/	12.0	/	15	1.6
76 ~ 300MHz	/	12.0	/	20	1.6
300 ~ 770MHz	/	13.0	/	18	1.6
770 ~ 1335MHz	/	14.0	/	15	1.8
1335 ~ 1895MHz	/	15.0	/	15	2.0
1895 ~ 2150MHz	/	16.0	/	15	2.5

6	75ΩTV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	F型
5	75ΩTV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	F型
4	ケーブル押え金具	BS	ニッケルメッキ	2	t0.8
3	入力端子	BS	ニッケルメッキ	1	
2	カバー	SUS403BA	脱脂	1	t0.6
1	シャーシ	SPCC	ニッケルメッキ	1	t1.0
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

※入・出力75Ω TV出力75Ω (F型) 2端子
 ※入力-TV出力間電源挿入

図種	外觀図・仕様書	DAY	97.09.25	SCALE	1/1	DWG. NO	0111125-970
名称	超広帯域CS直列ユニット 端末用	承認	審査	検図	設計		
型名	CS-77F-RP (2150MHz)	小川	仁木	佐草	藤高	SUN ELECTRONICS CO., LTD.	