



標準規格

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10 ~ 76 MHz	2.0	14.5	18	15	1.6
76 ~ 300 MHz	2.0	14.5	25	20	1.6
300 ~ 770 MHz	2.2	15.0	20	18	1.6
770 ~ 1335 MHz	2.5	16.0	18	15	1.8
1335 ~ 1895 MHz	3.0	18.0	18	15	2.0
1895 ~ 2150 MHz	4.0	19.0	18	15	2.5

7	出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	
6	75Ω TV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	F型
5	75Ω TV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	F型
4	ケーブル押え金具	BS	ニッケルメッキ	2	t 0.8
3	入力端子	BS	ニッケルメッキ	1	
2	カバー	SUS403BA	脱脂	1	t 0.6
1	シャーシ	SPCC	ニッケルメッキ	1	t 1.0
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

※入・出力75Ω TV出力75Ω (F型) 2端子

※入力-出力間電流通過

図種	外觀図・仕様書	DAY 97.09.25	SCALE 1/1	DWG. NO 0111126-970
名称	超広帯域CS直列ユニット 中間用	承認	審査	検図
型名	CS-77F-7 (2150MHz)	小川	仁木	佐草
		藤高	サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.	