



SPEC

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10 ~ 76 MHz	0.3	/	/	1.5
76 ~ 300 MHz	0.3			1.5
300 ~ 770 MHz	0.4			1.5
770 ~ 1336 MHz	0.6			1.6
1336 ~ 1895 MHz	0.8			1.8
1895 ~ 2150 MHz	0.8			1.8
2150 ~ 2610 MHz	1.0			1.8

入力(③) - TV出力(④)間 電源挿入型
AC30V 1A以下, DC15V 0.8A以下

: JEITAデジタルハイビジョン受信
マーク適合品

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
4	75ΩTV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形電源挿入
3	75Ω入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	化粧プレート	ABS		1	
1	シャーシ	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 05.08.05	SCALE 1/1	DWG. NO 0111166-003
名称	CS F型テレビ端子 1端子型	承認	検図	設計
型名	CSF-7WPA			