



SPEC

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10 ~ 76MHz	/	8.5	/	1.5
76 ~ 300MHz		8.5		1.5
300 ~ 770MHz		9.0		1.5
770 ~ 1336MHz		10.0		1.6
1336 ~ 1895MHz		11.0		1.8
1895 ~ 2150MHz		11.0		1.8
2150 ~ 2610MHz		12.0		1.8

入力(③)-TV出力(④)間 電源挿入型
AC30V 1A以下, DC15V 0.8A以下

JEITAデジタルハイビジョン受信
マーク適合品

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
4	75ΩTV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F型電源挿入
3	75Ω入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F型
2	化粧プレート	ABS		1	
1	シャーシ	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 05・08・05	SCALE 1/1	DWG. NO 0111167-004
名称	CS F型直列ユニット 1端子型 (端末用)	承認	検図	設計
型名	CSF-7W-RPA			
サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.				