



SPEC

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
				入力	出力
10 ~ 76MHz	1.8	11.0	15	1.8	2.0
76 ~ 300MHz	1.5	11.0	25	1.6	1.6
300 ~ 770MHz	1.8	12.0	20	1.6	1.6
770 ~ 1336MHz	2.2	13.0	18	1.6	1.8
1336 ~ 1895MHz	3.0	14.0	18	1.8	2.0
1895 ~ 2150MHz	3.0	14.0	18	1.8	2.0
2150 ~ 2610MHz	4.0	15.0	18	1.8	2.0

入力(③) - 出力(⑤)間 電流通過型
AC30V 1A以下, DC15V 0.8A以下

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	75Ω出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	75ΩTV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	75Ω入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	化粧プレート	ABS		1	
1	シャーシ	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	

: JEITAデジタルハイビジョン受信
マーク適合品

図種	外観図・仕様書	DAY 05-08-05	SCALE 1/1	DWG. NO 0111168-004
名称	CS F型直列ユニット1端子型 (中間用)	承認	検図	設計
型名	CSF-7W-7A			