



SPEC

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10 ~ 76 MHz	4.3	/	/	15	1.8
76 ~ 300 MHz	4.0			20	1.6
300 ~ 770 MHz	4.3			18	1.6
770 ~ 1336 MHz	4.8			15	1.8
1336 ~ 1895 MHz	6.5			15	2.0
1895 ~ 2150 MHz	6.5			15	2.0
2150 ~ 2610 MHz	7.0			15	2.0

入力(3) - TV出力(4)間 電源挿入型
 AC 30V 1A以下, DC 15V 0.8A以下
 ※④の電源挿入端子は、水色になっています。

: JEITAデジタルハイビジョン受信
 マーク適合品

5	75Ω TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	75Ω TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形電源挿入
3	75Ω 入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	化粧プレート	ABS		1	
1	シャーシ	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 05・08・05	SCALE 1/1	DWG. NO 0111169-003
名称	CS F型テレビ端子 2端子型	承認	検図	設計
型名	CSF-77WPA			