



SPEC

周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)		逆結合損失 (dB以上)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	入出力V.S.W.R (以下)
		双方向	片方向			
10 ~ 30MHz	1.8	11.0	—	16	40	2.0
30 ~ 55MHz	1.5	11.0	—	20	40	2.0
70 ~ 90MHz	1.5	11.0	12.5	25	—	1.6
90 ~ 450MHz	1.5	11.0	12.5	25	—	1.6
450 ~ 770MHz	1.8	11.0	12.5	25	—	1.6
770 ~ 1336MHz	2.0	11.5	12.5	20	—	1.6
1336 ~ 1895MHz	2.5	11.5	12.5	20	—	1.8
1895 ~ 2150MHz	3.0	12.0	13.0	20	—	1.8
2150 ~ 2610MHz	3.5	14.5	15.5	20	—	1.8

※出荷時スイッチは片方向伝送用にセットされています。

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
6	フィルタ切換スイッチ	ABS		1	
5	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	化粧モールド	ABS		1	

図種	外観図・仕様書	DAY 08-09-04	SCALE FREE	DWG. NO 0111178-012
名称	フィルタ付F形直列ユニット 中間用	承認	検図	設計
型名	CSF-7-7HPA	上新	工藤	阿部
		SUN ELECTRONICS CO.,LTD.		