



SPEC

周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)
10 ~ 76 MHz	—	8.0	—	1.5
76 ~ 300 MHz	—	8.0	—	1.5
300 ~ 770 MHz	—	8.0	—	1.5
770 ~ 1336 MHz	—	9.0	—	1.5
1336 ~ 1895 MHz	—	10.0	—	1.6
1895 ~ 2150 MHz	—	10.5	—	1.6
2150 ~ 2655 MHz	—	11.5	—	1.6

入力-TV出力間 電源挿入型
 AC30V 1A以下, DC15V 0.8A以下
 ※④の電源挿入端子は、水色になっています。

JEITAデジタルハイビジョン受信
 マーク適合品

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
4	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形電源挿入
3	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	化粧モールド	ABS		1	

図種	外観図・仕様書	DAY 07.11.15	SCALE 1/1	DWG. NO 0111180-013
名称	F形コンパクト直列ユニット 端末用	承認	検図	設計
型名	CSW-7F-RP			