



SPEC

周波数帯域 (MHz)	結合損失 (dB以下)		阻止帯域減衰量 (dB以上)	入力V.S.W.R (以下)	
	双方向	片方向		双方向	片方向
10 ~ 30MHz	9.0	—	40	2.0	—
30 ~ 55MHz	9.0	—	40	2.0	—
70 ~ 90MHz	9.0	11.0	—	2.0	2.0
90 ~ 450MHz	9.0	10.0	—	2.0	2.0
450 ~ 770MHz	9.0	10.0	—	2.0	2.0
770 ~ 1336MHz	10.0	11.0	—	2.0	2.0
1336 ~ 1895MHz	11.0	12.0	—	2.5	2.5
1895 ~ 2150MHz	11.0	12.0	—	2.5	2.5
2150 ~ 2610MHz	12.0	13.0	—	2.5	2.5

※出荷時スイッチ(5)は片方向伝送用にセットされています。

5	フィルタ切替スイッチ	ABS		1	
4	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	化粧モールド	ABS		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 08.09.08	SCALE 1/1	DWG. NO 0111186-021
名称	フィルタ付F形コンパクト直列ユニット 端末用	承認	検図	設計
型名	CSF-7-RHPA	上新	工藤	阿部
		SUN ELECTRONICS CO.,LTD.		