



化粧モールド取外し時

SPEC

周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)		電圧定在波比 (以下)	
	双方向	片方向	双方向	片方向
10 ~ 55MHz	1.0	4.0以上	2.0	—
70 ~ 300MHz	1.0	3.0	2.0	2.0
300 ~ 770MHz	1.0	2.0	2.0	2.0
1000 ~ 1489MHz	1.5	2.5	2.0	2.0
1489 ~ 2150MHz	2.0	3.0	2.5	2.5
2150 ~ 2602MHz	3.0	4.0	2.5	2.5

※出荷時スイッチ(5)は片方向伝送用にセットされています。
 ※非電流通過型

5	フィルタ切替スイッチ	ABS		1	
4	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	化粧モールド	ABS		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 11.09.22	SCALE FREE	DWG. NO. 0111212-082
名称	上り信号カット機能付テレビ端子	承認	検図	設計
型名	自社:WCS-7F-HPA(BL:CS-7FSW(3))			
 サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.				