



標準規格

|                 | 結合損失 (dB以下) | 電圧定在波比 (以下) |
|-----------------|-------------|-------------|
| 10 ~ 76 MHz     | 9.0         | 2.5         |
| 76 ~ 300 MHz    | 8.5         | 1.6         |
| 300 ~ 770 MHz   | 9.0         | 1.6         |
| 1000 ~ 1489 MHz | 10.0        | 1.8         |
| 1489 ~ 2150 MHz | 11.0        | 2.0         |
| 2150 ~ 2602 MHz | 11.0        | 2.0         |

※非電流通過型

|    |            |         |         |    |    |
|----|------------|---------|---------|----|----|
| 4  | 75Ω TV出力端子 | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1  | F形 |
| 3  | 75Ω 入力端子   | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1  | F形 |
| 2  | 化粧モールド     | ABS     |         | 1  |    |
| 1  | ダイカストケース   | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1  |    |
| 番号 | 部品名        | 材質      | 仕上げ・処理  | 個数 | 備考 |

|    |                              |                 |               |  |
|----|------------------------------|-----------------|---------------|--|
| 図種 | 外観図・仕様書                      | DAY<br>11.09.20 | SCALE<br>FREE | DWG. NO<br>0111215-092                           |
| 名称 | BL 直列ユニット (端末用)              | 承認              | 検図            | 設計   |
| 型名 | 自社: WGS-7F-RW (BL: CS-7F-RW) | 工藤              | 工藤            | 沖  |
|    |                              |                 |               | <b>SUN</b> サニ電子株式会社<br>SUN ELECTRONICS CO., LTD. |