



標準規格

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)
10 ~ 76 MHz	1.8	12.0	15	2.5
76 ~ 300 MHz	1.3	11.0	23	1.6
300 ~ 770 MHz	1.8	12.0	20	1.6
1000 ~ 1489 MHz	2.0	13.0	18	1.8
1489 ~ 2150 MHz	3.4	15.0	15	2.0
2150 ~ 2602 MHz	4.0	15.0	15	2.0

※TV出力端子側：非電流通過型

5	75Ω出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	75ΩTV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	75Ω入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	化粧モールド	ABS		1	
1	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 11.09.20	SCALE FREE	DWG. NO 0111216-092
名称	BL直列ユニット(中間用)	承認	検図	設計
型名	自社:WCS-7F-7W(BL:CS-7F-7W)	工藤	工藤	沖
				<b>SUN</b> 電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.