



標準規格

周波数帯域 (MHz)	結合損失 (dB以下)		電圧定在波比 (以下)	
	双方向	片方向	双方向	片方向
10 ~ 55MHz	9.0	40以上	2.0	2.0
70 ~ 300MHz	9.0	11.0	2.0	2.0
300 ~ 770MHz	9.0	10.0	2.0	2.0
1000 ~ 1489MHz	10.0	11.0	2.0	2.0
1489 ~ 2150MHz	11.0	12.0	2.5	2.5
2150 ~ 2602MHz	12.0	13.0	2.5	2.5

※出荷時スイッチ(5)は片方向伝送用にセットされています。
 ※非電流通過型

5	フィル切換スイッチ	ABS		1	
4	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	化粧モールド	ABS		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
		11.09.22	FREE	0111219-092
名称	上り信号カット機能付 直列ユニット(端末用)	承認	検図	設計
型名	自社:WCS-7F-RHPA(BL:CS-7F-RSW)			
				