



標準規格

周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)		結合損失 (dB以下)		逆結合損失 (dB以上)		電圧定在波比 (以下)	
	双方向	片方向	双方向	片方向	双方向	片方向	双方向	片方向
10 ~ 55MHz	1.8	1.8	12.0	40以上	15	15	2.0	2.0
70 ~ 300MHz	1.8	1.8	12.0	14.0	25	25	2.0	2.0
300 ~ 770MHz	2.5	2.5	12.0	13.0	20	20	2.0	2.0
1000 ~ 1489MHz	3.0	3.0	13.0	14.0	18	18	2.0	2.0
1489 ~ 2150MHz	3.5	3.5	15.0	16.0	15	15	2.5	2.5
2150 ~ 2602MHz	4.0	4.0	16.0	17.0	15	15	2.5	2.5

※出荷時スイッチ(6)は片方向伝送用にセットされています。  
 ※非電流通過型

6	フィルタ切替スイッチ	ABS		1	
5	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	化粧モールド	ABS		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY 11.09.22	SCALE FREE	DWG. NO 0111220-092
名称	上り信号カット機能付 直列ユニット(中間用)	承認	検図	設計
型名	自社:WCS-7F-7HPA(BL:CS-7F-7SW)			
 サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.				