



標準規格

周波数帯域 (MHz)	結合損失 (dB以下)		端子間結合損失 (dB以上)		電圧定在波比 (以下)	
	双方向	片方向	双方向	片方向	双方向	片方向
10 ~ 55MHz	13.0	40以上	13	13	2.0	2.0
70 ~ 300MHz	13.0	15.0	20	20	2.0	2.0
300 ~ 770MHz	13.0	14.0	18	18	2.0	2.0
1000 ~ 1489MHz	15.0	16.0	15	15	2.0	2.0
1489 ~ 2150MHz	16.0	17.0	15	15	2.5	2.5
2150 ~ 2602MHz	17.0	18.0	15	15	2.5	2.5

※出荷時スイッチ(⑥・⑦)は片方向伝送用にセットされています。  
 ※非電流通過型

7	フィルタ切替スイッチ2	ABS		1	
6	フィルタ切替スイッチ1	ABS		1	
5	TV出力端子2	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	TV出力端子1	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	化粧モールド	ABS		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
		11.09.22	FREE	0111221-092
名称	上り信号カット機能付 直列ユニット(端末用)	承認	検図	設計
型名	自社:WCS-77F-RHPA(BL:CS-77F-RSW)			
				