



※入力端子 可動範囲 左右30°

SPEC

周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	V.S.W.R (以下)
10 ~ 76MHz	0.2	1.3
76 ~ 300MHz	0.2	1.3
300 ~ 770MHz	0.2	1.3
770 ~ 1489MHz	0.3	1.3
1489 ~ 2150MHz	0.3	1.5
2150 ~ 2610MHz	0.4	1.5

※入力③-TV出力④端子間 電源挿入型  
 ※電流通過容量  
 (AC30V, 1A以下、  
 またはDC15V, 0.8A以下)  
 ※④の電源挿入端子は水色になっています。

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	ウラブタ	アルミニウム	アルマイト	1	A1100
4	TV出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形電源挿入
3	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
2	ダイカストケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	ZDC-2
1	化粧モールド	ABS	-	1	ホワイト色

図種	外観図・仕様書	DAY 12.05.01	SCALE 1/1	DWG. NO 0111226-120
名称	コンパクトテレビ端子	承認	検図	設計
型名	CSW-7SPW			
 サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.				