



SPEC

	挿入損失 (dB以下)		結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
	双方向	片方向			双方向	片方向
10~ 55MHz	1.0	4.0以上	—	—	2.0	—
70~ 90MHz	1.0	3.0			2.0	2.0
90~ 770MHz	1.0	2.0			2.0	2.0
770~1489MHz	1.5	2.3			2.0	2.0
1489~2150MHz	2.0	2.8			2.5	2.5
2150~2681MHz	2.8	3.5			2.5	2.5
2681~3224MHz	3.5	4.0			2.5	2.5

※出荷時スイッチ⑥は片方向伝送用にセットされています。
 ※電流カット型
 ※使用温度範囲 -10~+40℃

6	フィルタ切替スイッチ	ABS		1	
5	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
2	化粧モールド	ABS		1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 15.09.28	SCALE FREE	DWG. NO 0111255-150
名称	4K8K衛星放送対応 フィルタ付テレビ端子(1端子型)	承認	検図	設計
型名	CSF-K7-HP	工藤	工藤	沖