



【化粧プレート取り外し時】

SPEC

	挿入損失 (dB以下)		結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
	双方向	片方向				双方向	片方向
10~ 55MHz	5.0	40以上	—	—	13	2.0	—
70~ 90MHz	5.0	7.0			2.0	2.0	2.0
90~ 770MHz	6.0	6.5			2.0	2.0	2.0
770~1489MHz	6.5	6.8			1.8	2.0	2.0
1489~2150MHz	7.0	8.0			1.5	2.5	2.5
2150~2681MHz	8.0	9.0			1.5	2.5	2.5
2681~3224MHz	9.0	10.0			1.5	2.5	2.5

※出荷時設定：TV出力⑤⑥【片方向】

※電流カット型

※使用温度範囲：-10~+40℃

※インピーダンス：75Ω

6	切換スイッチ	ABS	2	カバー
5	TV出力端子	Znダイカスト Niめっき	2	F形
4	入力端子	Znダイカスト Niめっき	1	F形
3	化粧プレート	ABS	1	
2	ケース	Znダイカスト Niめっき	1	
1	銘板	白コート ラミネート	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数 備考

図種	外觀図・仕様書	DAY 15.09.28	SCALE FREE	DWG. NO 0111256-150
名称	4K8K衛星放送対応 フィルタ付テレビ端子(2端子型)	承認	検図	設計
型名	CSF-K77W-HP	工藤	工藤	沖