



SPEC

※TV出力端子を除く

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)		逆結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
		双方向	片方向		双方向	片方向
10~ 55MHz	1.8	1 1.5	4 0 以上	1 5	2.0	2.0 ※
70~ 90MHz	1.8	1 1.5	1 3.0	2 5	2.0	2.0
90~ 770MHz	1.8	1 1.5	1 2.5	2 5	2.0	2.0
770~1489MHz	2.5	1 2.0	1 2.5	2 0	2.0	2.0
1489~2150MHz	3.5	1 3.5	1 4.0	1 8	2.5	2.5
2150~2681MHz	4.0	1 5.0	1 5.5	1 6	2.5	2.5
2681~3224MHz	5.5	1 6.0	1 7.0	1 6	2.5	2.5

※出荷時スイッチ⑦は片方向伝送用にセットされています。

※電流カット型

※使用温度範囲 -10~+40℃

※インピーダンス 75Ω

7	フィルタ切替スイッチ	ABS		1	
6	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
5	出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
2	化粧モールド	ABS		1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 15.11.30	SCALE FREE	DWG. NO 0111262-150
名称	フィルタ付直列ユニット (中間用)	承認	検図	設計
型名	CSF-K7-7HP	工藤	工藤	沖