



【化粧プレート取り外し時】

SPEC

※TV出力端子を除く

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)		逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
		双方向	片方向			双方向	片方向
10~ 55MHz	—	13.0	4.0以上	—	13	2.0	2.0※
70~ 90MHz		13.0	15.0		20	2.0	2.0
90~ 770MHz		13.0	14.0		20	2.0	2.0
770~1489MHz		15.0	16.0		18	2.0	2.0
1489~2150MHz		16.0	17.0		15	2.5	2.5
2150~2681MHz		17.0	18.0		15	2.5	2.5
2681~3224MHz		19.0	20.0		15	2.5	2.5

※出荷時設定：TV出力⑤【片方向】

※電流カット型

※使用温度範囲：-10~+40℃

※インピーダンス：75Ω

6	切換スイッチ	ABS		2	カバー
5	TV出力端子	Znダイカスト	Niめっき	2	F形
4	入力端子	Znダイカスト	Niめっき	1	F形
3	化粧プレート	ABS		1	
2	ケース	Znダイカスト	Niめっき	1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY 15.11.30	SCALE FREE	DWG. NO 0111263-150
名称	フィルタ付直列ユニット (端末用)	承認	検図	設計
型名	CSF-K77W-RHP	工藤	工藤	沖
				サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.