



SPEC

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)
10~ 76MHz	0.5	—	—	—	2.5
76~ 300MHz	0.3				1.6
300~ 770MHz	0.5				1.6
1000~1489MHz	0.8				1.8
1489~2150MHz	1.0				2.0
2150~2681MHz	1.5				2.0
2681~3224MHz	1.5				2.0

※電流カット型
 ※使用温度範囲：-10~+40℃
 ※インピーダンス：75Ω

5	TV出力端子	Znダイカスト	Niめっき	1	F形
4	入力端子	Znダイカスト	Niめっき	1	F形
3	化粧プレート	ABS		1	
2	ケース	Znダイカスト	Niめっき	1	
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY 17.08.21	SCALE FREE	DWG. NO 0111272-170
名称	BL型テレビ端子(1端子型)	承認	検図	設計
型名	WCS-K7W(BL型式:SH-7F)	工藤	工藤	新藤
		SUN 電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.		