



SPEC

	挿入損失 (dB以下)		結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
	双方向	片方向			双方向	片方向
10~ 55MHz	1.0	4.0以上	—	—	2.0	—
70~ 300MHz	1.0	3.0			2.0	2.0
300~ 770MHz	1.0	2.0			2.0	2.0
1000~1489MHz	1.5	2.5			2.0	2.0
1489~2150MHz	2.0	3.0			2.5	2.5
2150~2681MHz	3.0	3.5			2.5	2.5
2681~3224MHz	4.0	4.5			2.5	2.5

※出荷時スイッチ⑥は片方向伝送用にセットされています。
 ※電流カット型
 ※使用温度範囲 -10~+40℃

6	フィルタ切替スイッチ	ABS		1	
5	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
3	ダイカストケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
2	化粧モールド	ABS		1	
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 17.08.21	SCALE FREE	DWG. NO 0111274-170
名称	BL型フィルタ付テレビ端子 (1端子型)	承認	検図	設計
型名	WCS-K7-HP (BL型式:SH-7FS(1))	工藤	工藤	新藤
SUN サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.				