



【化粧プレート取り外し時】

SPEC

	挿入損失 (dB以下)		結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)	
	双方向	片方向				双方向	片方向
10~ 55MHz	5.0	40以上	—	—	13	2.0	—
70~ 300MHz	5.0	7.0			20	2.0	2.0
300~ 770MHz	6.0	7.0			18	2.0	2.0
1000~1489MHz	7.0	7.0			15	2.0	2.0
1489~2150MHz	7.0	8.0			15	2.5	2.5
2150~2681MHz	9.0	9.0			15	2.5	2.5
2681~3224MHz	10.0	10.0			15	2.5	2.5

※出荷時設定：TV出力⑤【片方向】
 ※電流カット型
 ※使用温度範囲：-10~+40℃
 ※インピーダンス：75Ω

6	切換スイッチ	ABS	2	カバー
5	TV出力端子	Znダイカスト Niめっき	2	F形
4	入力端子	Znダイカスト Niめっき	1	F形
3	化粧プレート	ABS	1	
2	ケース	Znダイカスト Niめっき	1	
1	銘板	ポリエステルフィルム	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数 備考

図種	外観図・仕様書	DAY 17.08.21	SCALE FREE	DWG. NO 0111276-170
名称	BL型フィルタ付テレビ端子 (2端子型)	承認	検図	設計
型名	WCS-K77W-HP (BL型式:SH-77FS)	工藤	工藤	新藤