



SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150
挿入損失 (dB以下)	0.4	0.4	0.6	0.8	2.0
結合損失 (dB以下)	—	—	—	—	—
逆結合損失 (dB以上)	—	—	—	—	—
V.S.W.R. (以下)	1.6	1.6	1.6	1.8	2.5

※入力端子③-TV出力端子⑤間 電源挿入型 ※電流通過容量 (AC30V, 1A以下、 またはDC15V, 0.5A以下) ※使用温度範囲 -10~+40℃	6	±M3ビス	Fe	ニッケルメッキ	1	
	5	TV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	75Ω(F形)
	4	サドル	SPCC	ニッケルメッキ	1	
	3	入力端子	SPCC	半田メッキ	1	75Ω(直付)
	2	カバー	SUS	脱脂	1	
	1	シャーシ	SPCC	すずメッキ	1	t:1.2
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考	

図種	外観図・仕様書	DAY 15.07.21	SCALE 1/1	DWG. NO 0112110-972
名称	コンパクトテレビ端子	承認	検図	設計
型名	CSW-7-PA	工藤	工藤	沖
SUN ELECTRONICS CO., LTD.				