



※入・出力75Ω TV出力75Ω (F型) 1端子
 入力-TV出力間電源挿入 AC30V 1A、DC15V 0.5A

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	V. S. W. R (以下)
HF (1)	-	8.5	-	1.6
HF (2)	-	8.5	-	1.6
VHF	-	8.5	-	1.6
UHF	-	9.0	-	1.6
BS-IF	-	10.0	-	1.8
CS-IF (1)	-	11.0	-	2.0
CS-IF (2)	-	11.5	-	2.5

※周波数帯域

- ・HF (1) : 10 ~ 20MHz
- ・HF (2) : 20 ~ 76MHz
- ・VHF : 76 ~ 450MHz
- ・UHF : 450 ~ 770MHz
- ・BS-IF : 1035 ~ 1335MHz
- ・CS-IF (1) : 1335 ~ 1895MHz
- ・CS-IF (2) : 1895 ~ 2150MHz

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
8	±M3ビス	Fe	ニッケルメッキ	1	
7	ポリスライダ-W			1	
6	75ΩTV出力端子	BS	ニッケルメッキ	1	
5	サドル	SPCC	ニッケルメッキ	1	
4	角座ビス	Fe	ニッケルメッキ	1	
3	入力端子	SPCC	半田メッキ	1	
2	カバー	SUS	脱脂	1	
1	シャーシ	SPCC	スズメッキ	1	t:1.2

図種	外觀	DAY 97.03.25	SCALE 1/1	DWG. NO 0112111-971
名称	CS埋込型コンパクト直列ユニット 端末用	承認	審査	検図 設計
型名	CSW-7-RPA	小川	仁木	佐草
		柴田		
		SUN ELECTRONICS CO., LTD.		