



標準規格

| | 分配損失 (dB以下) | 端子間結合損失 (dB以上) | 電圧定在波比 (以下) |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 10 ~ 76 MHz | 8.0 | 13 | 2.5 |
| 76 ~ 300 MHz | 7.5 | 20 | 1.6 |
| 300 ~ 770 MHz | 8.0 | 18 | 1.6 |
| 1000 ~ 1336 MHz | 9.0 | 15 | 1.8 |
| 1336 ~ 2150 MHz | 10.5 | 15 | 2.0 |
| 2150 ~ 2602 MHz | 11.5 | 15 | 2.0 |

| | | | | | |
|----|------------|------------|---------|----|----------|
| 4 | アース用タッピンネジ | 鉄 | ニッケルメッキ | 1 | SWCH 16A |
| 3 | 固定用タッピンネジ | 鉄(焼入れ) | 三価クロメート | 2 | SWCH 16A |
| 2 | F座接栓一体型ケース | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1 | 絞付き |
| 1 | 銘板 | ポリエステルフィルム | | 1 | t: 50 μ |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 仕上げ・処理 | 個数 | 備考 |

| | | | | |
|----|------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 図種 | 外観図・仕様書 | DAY 10.12.03 | SCALE FREE | DWG. NO 0211133-021 |
| 名称 | B L 屋内用 4 分配器 | 承認 | 検図 | 設計 |
| 型名 | WCS-D4W (CS-D4W) | 工藤 | 工藤 | 河野 |
| | | | | |