



SPEC

周波数帯域(MHz)	HF	VHF	UHF	BS-IF	CS-IF(1)	CS-IF(2)
	10~76	76~300	300~770	770~1335	1335~1895	1895~2150
分配損失(dB以下)	8.0	8.0	8.5	9.8	11.5	11.5
端子間結合損失(dB以上)	15	20	18	15	15	15
V.S.W.R (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0

- ※出力全端子→入力端子間電流通過型
(DC15V 0.8A以下)
- ※入出力インピーダンス: 75Ω (F型)
- ※付属品
 - ・防水キャップ : 5個
 - ・F型プラグ : 5個

9	入力端子	1		
8	壁面取付用ネジ	2	鋼	亜鉛メッキ
7	端子表示銘板	1	ユポ(合成紙)	ラミネート
6	コノ字ボルト	1	鋼	亜鉛メッキ
5	蝶ナット	2	鋼	亜鉛メッキ
4	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛メッキ
3	銘板	1	ユポ(合成紙)	ラミネート
2	防水ケース	1	合成樹脂	
1	防水カバー	1	合成樹脂	
番号	部品名	数量	材質	処理

図種	外観図・仕様書	DAY	00.09.18	SCALE	FREE	DWG. NO	0212118-000
名称	デジタル対応屋外用4分配器 (全端子電流通過型)	承認	審査	検図	設計		
型名	HDS-74FG	小川	佐草	仁木	三上	サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.	