



標準規格

	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	電圧定在波比 (以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)
10 ~ 76 MHz	2.5	12.0	2.5	15	13
76 ~ 300 MHz	2.0	11.0	1.6	25	20
300 ~ 770 MHz	2.5	12.0	1.6	20	18
1000 ~ 1336 MHz	3.0	13.0	1.8	18	15
1336 ~ 2150 MHz	4.5	14.0	2.0	16	15
2150 ~ 2602 MHz	6.0	15.0	2.0	16	15

4	アース用タッピンネジ	鉄	ニッケルメッキ	1	SWCH 16A
3	固定用タッピンネジ	鉄(焼入れ)	三価クロメート	2	SWCH 16A
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	絞付き
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	t: 50 μ
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 10・12・03	SCALE 1/1	DWG. NO 0311083-021
名称	BL屋内用2分岐器	承認	検図	設計
型名	WCS-C2W (CS-C2W)	工藤	工藤	河野