



本体ケース内部

SPEC

使用チャンネル	通過帯域損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	V.S.W.R (以下)
ch 13~62	4.3	1.8	1.8

- ※⑨入力端子1：UHF
- ※⑩入力端子2：UHF
- ※⑨入力端子1－⑩出力端子 電流通過型  
(AC30V 1A以下)  
(DC15V 0.8A以下)
- ※入出力インピーダンス：75Ω (F形)
- ※付属品
  - ・木ネジ (本体ケース仮締め)：2本
  - ・防水キャップ：3個
  - ・F-5 接栓 (リング付)：3個
- ※壁面へ取付ける場合は、本体カバーを開けて、2本の木ネジを締付けて取付けてください。

10	入力端子2	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
9	入力端子1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
8	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
7	木ネジ	鋼	三価クロメート	2	±3.1×13
6	コの字ボルト	鋼	三価クロメート	1	M4×63×76.5
5	蝶ナット	鋼	三価クロメート	2	高型M4
4	マスト保持金具	SPCC	三価クロメート	1	t:1.6
3	銘板	白コート	ラミネート	1	50μ
2	本体カバー	PP		1	白色
1	本体ケース	PP		1	青色
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 12.06.04	SCALE FREE	DWG. NO 0412138-051
名称	ホーム用屋外型UHF/UHF混合器	承認	検図	設計
型名	HM-UUFA			