



SPEC

RoHS指令対応品

	通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	V.S.W.R (以下)
10 ~ 76MHz	1.2	12	1.8
76 ~ 222MHz	1.2	20	1.8
222 ~ 470MHz	1.5	20	1.8
470 ~ 770MHz	2.0	18	1.8
1032 ~ 1336MHz	2.5	18	2.0
1336 ~ 2150MHz	3.0	20	2.0
2150 ~ 2610MHz	3.5	18	2.5

※CS·BS·UV-CS·BS 電流通過型  
 (AC30V 1A以下)  
 (DC15V 0.8A以下)  
 ※入出力インピーダンス: 75Ω (F形)

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	F形接栓	黄銅	ニッケルメッキ	2	
4	同軸ケーブル(鉛フリー)			2	S-4C-FB(71本リ)
3	カシメリング	黄銅	ニッケルメッキ	4	
2	銘板	アルミ	脱脂	1	シルク印刷
1	F座接栓一体型ケース	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 10.10.19	SCALE FREE	DWG. NO 0412155-061
名称	CS·BS/U-V分波器	承認	検図	設計
型名	DSP-77F			