



SPEC

項目	UHF	CS・BS-IF
周波数帯域 (MHz)	470~770	950~2610
標準利得 (dB)	25	-3.5以下
適正入力レベル (dBμ)	35~65 (デジタル)	—
定格出力 (dBμ)	90 (7+α) 7波+デジタル9波)	—
雑音指数 (dB)	1.2以下	—
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
VSWR	2.5以下	2.5以下
混変調 (dB)	-46以下	—
相互変調 (dB)	-68以下	—
電源	DC9.5~16.5V 30mA (出力端子より重畳)	
電流通過	出力端子 → CS・BS入力端子 DC9.5~16.5V 0.8A以下	
使用温度範囲 (℃)	-20~+50	

- ※ 付属品
- ・防水キャップ : 3個
 - ・取扱説明書 : 1部
 - ・F-5接栓 : 3個
 - ・安全上のご注意 : 1部

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
7	銘板	ポリエステルフィルム	ラミネート	1	
6	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	2	F形
5	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
4	コの字ボルト	ステンレス		1	M6
3	蝶ナット	ステンレス		2	M6
2	マスト保持金具	ステンレス		2	
1	本体ケース	ステンレス	塗装	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 09.07.03	SCALE FREE	DWG. NO 0511339-091
名称	共同受信用屋外型UHFプリアンプ	承認	検図	設計
型名	SKB-U25MA	上新	小野	沖