



SPEC

| 項目 | UHF | CS・BS-IF |
|------------------|-----------------------------------|----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 470~710 | 950~2610 |
| 利 (dB) | 25~30 | -2.5以下 |
| 適正入力レベル ※1 (dBμ) | 35~63 | — |
| 定格出力レベル (dBμ) | 93 (9波) | — |
| 雑音指数 (dB) | 1.0以下 | — |
| 入力インピーダンス (Ω) | 75 (F形) | 75 (F形) |
| 出力インピーダンス (Ω) | 75 (F形) | |
| VSWR | 2.5以下 | 2.5以下 |
| 相互変調 (dB) | -68以下 | — |
| 電源 | DC 11/15V 35mA 出力端子より受電 | |
| 電流通過 | 出力端子 → CS・BS入力端子 DC 11/15V 0.8A以下 | |
| 使用温度範囲 (°C) | -20~+50 | |

※1 適正入力レベル範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。

| 番号 | 部品名 | 材質 | 仕上げ・処理 | 個数 | 備考 |
|----|---------|---------|---------|----|----|
| 5 | F形接座 | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ | 3 | |
| 4 | コの字ボルト | ステンレス | | 1 | M6 |
| 3 | 蝶ナット | ステンレス | | 2 | M6 |
| 2 | マスト保持金具 | ステンレス | | 2 | |
| 1 | 本体ケース | ステンレス | 塗装 | 1 | |

| | | | | |
|----|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 図種 | 外観図・仕様書 | DAY 13.03.29 | SCALE FREE | DWG. NO 0511384-130 |
| 名称 | 共同受信用UHFプリアンプ | 承認 | 検図 | 設計 |
| 型名 | SKB-U25MB | 藤高 | 小谷野 | 武村 |
| | | | | SUN ELECTRONICS CO., LTD. |