



SPEC

項目	UHF	CS・BS-IF
周波数帯域 (MHz)	470~710	950~3224
利得 (dB)	25~30	-4以下
適正入力レベル※1 (dBμ)	35~63	—
定格出力レベル (dBμ)	93 (9波)	—
雑音指数 (dB)	1.0以下	—
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
VSWR	2.5以下	2.5以下
相互変調 (dB)	-68以下	—
電源	DC 11/15V 40mA 出力端子より受電	
電流通過	出力端子 → CS・BS入力端子 DC 11/15V 0.8A以下	
使用温度範囲 (℃)	-20~+50	

※1 適正入力レベル範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。

5	F形接栓座	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	3	
4	コの字ボルト	ステンレス		1	M6
3	蝶ナット	ステンレス		2	M6
2	マスト保持金具	ステンレス		2	
1	本体ケース	ステンレス	塗装	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 17.08.04	SCALE FREE	DWG. NO 0511437-170
名称	共同受信用UHFプリアンプ	承認	検図	設計
型名	SKB-U25MC	藤高	浦部	浦部
				サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.