



SPEC

項目	HF・FM・VHF・UHF・CATV	CS・BS-IF
周波数帯域 (MHz)	10~770	950~2610
利得 (dB)	-2以下	18~26
適正入力レベル (dBμ)	—	40~77(※1.83)(24波)/40~74(※1.80)(36波)
定格出力 (dBμ)	—	103(24波)/100(36波)
入力ATT (dB)	—	0、-6(切換式)
雑音指数 (dB)	—	6.0以下
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
VSWR	2.0以下	2.5以下
相互変調 (dB)	IM2	-31以下
	IM3	-55以下/-59以下※2
電源電圧	DC11/15V (出力端子から受電)	
消費電流	35mA (DC11/15V)	
電流通過	DC11/15V 電流通過容量0.5A以下	
	出力端子→HF・FM・VHF・UHF・CATV入力端子(スイッチ側)	出力端子→CS・BS入力端子
使用温度範囲 (℃)	-20~+50	

- ※1 入力ATT (-6dB)を併用したときの値です。
- ※2 24波/36波時

付属品

- ・木ネジ(本体ケース仮締め) : 2本
  - ・防水キャップ : 3個
  - ・F-5接栓(リング付) : 3個
- 壁面へ取付ける場合は、本体カバーを開けて、2本の木ネジを締付けて取付けてください。

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
10	出力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
9	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	F形
8	木ネジ	鋼	三価クロメート	2	±3.1×13
7	コの字ボルト	鋼	三価クロメート	1	M4×63×76.5
6	蝶ナット	鋼	三価クロメート	2	高型M4
5	マスト保持金具	SPCC	三価クロメート	1	t:1.6
4	銘板	ポリイステルフィルム		1	100μ
3	銘板	白コート	ラミネート	1	50μ
2	本体カバー	PP		1	白色
1	本体ケース	PP		1	青色

図種	外観図・仕様書	DAY 16・01・20	SCALE FREE	DWG. NO 0512398-141
名称	CS・BSブースタ(プリアンプ)	承認	検図	設計
型名	HB-CB20MA	藤高	小谷野	浦部