



項目	性能	備考
素子数	14	
受信チャンネル (ch)	13~62	
動作利得 (dB)	6.8~12	
電圧定在波比	2.5以下	
電力半値角 (度)	34~58	
前後比 (dB)	12~30	
インピーダンス (Ω)	75・200	
受風面積 (m ²)	0.08	

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
10	給電箱	合成樹脂		1	
9	補助アーム取付金具	ステンレス	脱脂	2	
8	マスト取付金具	ステンレス	脱脂	1	
7	素子支持具	合成樹脂		12	
6	反射素子	ステンレス	脱脂	4	
5	導波素子	ステンレス	脱脂	12	
4	放射素子	ステンレス	脱脂	1式	
3	補助アーム	耐食アルミニウム	脱脂	1	
2	反射アーム	耐食アルミニウム	脱脂	1	
1	アーム	耐食アルミニウム	脱脂	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 06・06・15	SCALE FREE	DWG. NO 0712051-060
名称	14素子UHFホーム用ステンレスアンテナ (13~62ch)	承認	検図	設計
型名	SU-DA17SW	上新	吉川	吉川
		サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.		