



標準規格

型名 (BL型式)	20K-UWN1 (UWN-20)	
素子数	20	
受信チャンネル (ch)	13~52	
受信周波数 (MHz)	470~578	578~710
動作利得 (dB)	8.0以上	9.0以上
定在波比	2.5以下	
半値幅 (度)	5.5以下	5.0以下
前後比 (dB)	1.5以上	
インピーダンス (Ω)	75	
適合マスト径 (mm)	φ32~60.5	
受風面積 (㎡)	0.14	
耐風速 (m/s)	4.5	
備考	水平・垂直偏波用	

ネジ類	ステンレス鋼板	脱脂	1式
12	BLマーク証紙		1
11	補助アーム取付金具	ステンレス鋼板	脱脂 2
10	反射アーム取付金具	アルミ板	脱脂 2
9	支持台	ステンレス鋼板	脱脂 2.5
8	給電箱	合成樹脂	1
7	マスト取付金具	鋼板	溶融亜鉛メッキ 1式
6	導波素子	アルミ管	脱脂 1.8
5	放射素子	アルミ管	脱脂 2
4	反射素子	アルミ管	脱脂 7
3	補助アーム	耐食アルミ角管	脱脂 1
2	反射アーム	耐食アルミ角管	脱脂 2
1	アーム	耐食アルミ角管	脱脂 1
番号	部品名	材質	仕上げ・処理個数備考

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
		11.06.21	FREE	0712058-110
名称	BL優良住宅部品UHF共聴アンテナ	承認	検図	設計
型名	20K-UWN1 (UWN-20)			