




標準規格

型名 (BL型式)	20K-ULN1 (ULN-20)
素子数	20
受信チャンネル (ch)	13~34
受信周波数 (MHz)	470~602
動作利得 (dB)	9.0以上
定在波比	2.5以下
半値幅 (度)	5.0以下
前後比 (dB)	1.5以上
インピーダンス (Ω)	75
適合マスト径 (mm)	φ32~60.5
受風面積 (m ²)	0.12
耐風速 (m/s)	4.5
備考	水平・垂直偏波用

ネジ類	ステンレス鋼板	脱脂	1式
12 BLマーク証紙			1
11 補助アーム取付金具	ステンレス鋼板	脱脂	2
10 反射アーム取付金具	アルミ板	脱脂	2
9 支持台	ステンレス鋼板	脱脂	2 3
8 給電箱	合成樹脂		1
7 マスト取付金具	鋼板	溶融亜鉛メッキ	1式
6 導波素子	アルミ管	脱脂	1 8
5 放射素子	アルミ管	脱脂	1
4 反射素子	アルミ管	脱脂	5
3 補助アーム	耐食アルミ角管	脱脂	1
2 反射アーム	耐食アルミ角管	脱脂	2
1 アーム	耐食アルミ角管	脱脂	1
番号	部品名	材質	仕上げ・処理個数備考

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
		11.06.21	FREE	0712060-110
名称	BL優良住宅部品UHF共聴アンテナ	承認	検図	設計
				
型名	20K-ULN1 (ULN-20)	