



SPEC

| | |
|------------|---|
| 定格電圧 (V) | AC125 |
| 定格電流 (A) | DC1.5 (DC48V) |
| 耐電圧 (V) | コンタクト間1,000 DC/AC1分間、コンタクトと外かく間1,500 DC/AC1分間 |
| 絶縁抵抗 (MΩ) | 100以上 (DC500V) |
| 接触抵抗 (mΩ) | 20以下 |
| 使用温度範囲 (℃) | -10~+60 |

※1 TIA/EIA-568-B.2 Category5e 準拠

※2 型名の□内の文字により色を識別
 LMJ-5EJW-S・・・ホワイト色
 LMJ-5EJG-S・・・利休色

| | | | | | |
|----|---------|-----|--------|----|----|
| 2 | コンタクトピン | 燐青銅 | 金メッキ | 8 | |
| 1 | ハウジング | ABS | ※2 | 1 | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 仕上げ・処理 | 個数 | 備考 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 図種 | 外観図・仕様書 | DAY 09.10.19 | SCALE FREE | DWG. NO 1811001-090 |
| 名称 | LANモジュラージャック JJタイプ (エンハンスドカテゴリ5対応) | 承認 | 検図 | 設計 |
| 型名 | LMJ-5EJ□-S | 藤高 | 倉本 | 甲中 |
| | | | | |