

A4	三角法	W/T(g)	90

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。





SPEC

	挿入損失(dB以下)	結合損失(dB以下)	逆結合損失(dB以上)	端子間結合損失(dB以上)	V.S.W.R(以下)
10～ 76MHz	1.8	14.0	15	13	2.5
76～ 300MHz	1.5	14.5	25	20	1.6
300～ 770MHz	2.0	15.0	20	18	1.8
770～1489MHz	2.5	16.0	18	15	2.0
1489～2150MHz	3.0	17.0	18	15	2.0
2150～2681MHz	3.5	19.0	16	15	2.5
2681～3224MHz	4.0	20.0	16	15	2.5

※入力④－出力⑤端子間 電流通過型
※電流通過容量
(AC30V,1A以下またはDC15V,0.8A以下)
※使用温度範囲：－10～＋40℃
※インピーダンス：75Ω
※□：色記号
なし：ホワイト
C：セラミックホワイト, H：グレー, B：ベージュ

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
6	TV出力端子	Znダイカスト	Niめっき	2	F形
5	出力端子	Znダイカスト	Niめっき	1	F形
4	入力端子	Znダイカスト	Niめっき	1	F形
3	化粧プレート	ABS		1	
2	ケース	Znダイカスト	Niめっき	1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 20・04・01	SCALE FREE	DWG. NO 0111260－154
名称	新4K8K衛星放送対応 中間用直列ユニット(2端子型)	承認	検図	設計
型名	CSF－K77W－7□	工藤	工藤	三上

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.