
A 4	三 角 法	W/T(g)	9 0

BL優良住宅部品

RoHS指令対応



SPEC

	周波数帯域（MHz）					
	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失（dB以下）	—					
結合損失（dB以下）	13.0	12.0	13.0	14.5	15.0	15.0
逆結合損失（dB以上）	—					
端子間結合損失（dB以上）	13	20	18	15	15	15
電圧定在波比（以下）	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0
漏洩電界強度（dBμV／m）※	—	34以下		40.2以下		

※3mの距離において

・電流カット型
・使用温度範囲：－10～＋40℃
・インピーダンス：75Ω

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ2級	2	F形
4	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ2級	1	F形
3	化粧プレート	ABS		1	
2	ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ2級	1	
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	

図種	外観図・仕様書	DAY 18・06・18	SCALE FREE	DWG. NO 0111280-181
名称	BL型直列ユニット（端末用）	承認 工藤	検図 工藤	設計 三上
型名	WCS-E77W-R（BL型式:CS-77F-RWE）	サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.		