


| A 4 | 三 角 法 | W/T(g) | 5 0 |
|---|---|---|---|

HSマーク（ハイシールドマーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。




## SPEC

※TV出力端子を除く

| | 挿入損失（dB以下） | 結合損失（dB以下） | | 逆結合損失（dB以上） | V.S.W.R（以下） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 双方向 | 片方向 | | 双方向 | 片方向 |
| 10～ 55MHz | ― | 9.0 | 40以上 | ― | 2.0 | 2.0※ |
| 70～ 90MHz | | 9.0 | 11.0 | | 2.0 | 2.0 |
| 90～ 770MHz | | 9.0 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 |
| 770～1489MHz | | 10.0 | 11.0 | | 2.0 | 2.0 |
| 1489～2150MHz | | 11.0 | 12.0 | | 2.5 | 2.5 |
| 2150～2681MHz | | 12.0 | 13.0 | | 2.5 | 2.5 |
| 2681～3224MHz | | 13.0 | 14.0 | | 2.5 | 2.5 |

※出荷時スイッチ⑥は片方向伝送用にセットされています。
※電流カット型
※使用温度範囲 －10～＋40℃

| 番号 | 部品名 | 材質 | 仕上げ・処理 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | フィルタ切換スイッチ | ABS | | 1 | |
| 5 | TV出力端子 | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1 | F形 |
| 4 | 入力端子 | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1 | F形 |
| 3 | ダイカストケース | Znダイカスト | ニッケルメッキ | 1 | |
| 2 | 化粧モールド | ABS | | 1 | |
| 1 | 銘板 | 白コート | ラミネート | 1 | |

| 図種 | 外観図・仕様書 | DAY 19.01.07 | SCALE FREE | DWG. NO 0111291-181 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 新4K8K衛星放送対応 フィルタ付直列ユニット（端末用） | 承認 | 検図 | 設計 |
| 型名 | CSF-K7-RHPA | 工藤 | 工藤 | 新藤 |

サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.