
A 4	三角法	W/T(g)	6 5

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	10.0	9.5	9.8	10.5	12.5	14.0	16.0
端子間結合損失(dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
V.S.W.R. (以下)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

※入力ー出力1間電流通過
通電容量
(AC30V,1A/DC15V, 0.8A以下)
※使用温度範囲 −10~+40℃

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
3	固定用木ネジ	鉄	3価クロメート	2	
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 19・09・11	SCALE FREE	DWG. NO 0211247-154
名称	新4K8K衛星放送対応5分配器 (1端子電流通過型)	承認	検図	設計
型名	CSD-K775	工藤	工藤	新藤

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.